



Select a definition

Movie API

# API.MyMovies v1 OAS3

/swagger/v1/swagger.json

Base de données de film

Contact Edouard

## Casting ▼

GET

/api/Casting

Renvois le liste des de tout le casting

get\_api\_Casting

accessible par "user"

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

POST

/api/Casting

Création d'un Casting.

post\_api\_Casting

Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{  "idFilm": 0,  "idCasting": 0,  "cast": "string",  "firstName": "string",  "lastName": "string",  "birthDate": "2021-03-31T10:12:39.911Z"}
```

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

GET

/api/Casting/{id}

Renvois un casting par référence à l'id dans l'URL

get\_api\_Casting\_\_id\_

Accessible par "user"

Parameters

Try it out

| Name             | Description |
|------------------|-------------|
| id * required    |             |
| integer(\$int32) | id          |
| (path)           |             |

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

| Code | Description         | Links    |
|------|---------------------|----------|
| 204  | Casting introuvable | No links |

PUT

/api/Casting/{id} Modification d'un Casting.

put\_api\_Casting\_\_id\_\_

Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

| Name                                               | Description   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>id</b> * required<br>integer(\$int32)<br>(path) | <div>id</div> |

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{  "firstName": "string",  "lastName": "string",  "birthDate": "2021-03-31T10:12:39.914Z"}
```

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

GET

/api/Casting/film/{id} Renvois le liste des de tout le casting

get\_api\_Casting\_film\_\_id\_\_

accessible par "user"

Parameters

Try it out

| Name                                               | Description   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>id</b> * required<br>integer(\$int32)<br>(path) | <div>id</div> |

Responses

| Code | Description         | Links    |
|------|---------------------|----------|
| 200  | Success             | No links |
| 404  | Casting introuvable | No links |

Film

▼

GET

/api/Film

Renvois le liste des films

get\_api\_Film

accessible par "user"

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

POST

/api/Film

Création d'un film.

post\_api\_Film

Un film doit avoir au moins un réalisateur Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "title": "string",
  "releaseYear": 0,
  "synopsis": "string",
  "lastName": "string",
  "firstName": "string",
  "pathImage": "string",
  "birthDate": "2021-03-31T10:12:39.918Z"
}
```

Responses

| Code | Description      | Links    |
|------|------------------|----------|
| 200  | Success          | No links |
| 204  | Film introuvable | No links |

GET

/api/Film/{id}

Renvois un film par référence à l'id dans l'URL

get\_api\_Film\_\_id\_\_

Accessible par "user"

Parameters

Try it out

id

*No links*

```
put_api_Film__id_
```

Update user, accessible par "admin".

## Try it out

id

**application/json**

```
{
  "synopsis": "string"
}
```

## Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

GET

/api/Film/casting/{id}

Renvois un film + son casting par référence à l'idFilm dans l'URL

get\_api\_Film\_casting\_\_id\_

Accessible par "user"

Parameters

Try it out

| Name                       | Description |
|----------------------------|-------------|
| id <span>★ required</span> |             |
| integer(\$int32) (path)    | id          |

Responses

| Code | Description      | Links    |
|------|------------------|----------|
| 200  | Success          | No links |
| 404  | Film introuvable | No links |

POST

/api/Film/casting/{id}

Création d'un casting pour un film.

post\_api\_Film\_casting\_\_id\_

Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

| Name | Description |
|------|-------------|
|      |             |

Name

Description

id ★ required

integer(\$int32)  
(path)

id

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{  
  "idCasting": 0,  
  "cast": "string"  
}
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

204

Film introuvable

No links

PUT

/api/Film/visiblefilm/{id}

Rend le film non visible dans la liste.

put\_api\_Film\_visiblefil  
m\_\_id\_

Accessible uniquement en "admin"..

Parameters

Try it out

Name

Description

id ★ required

integer(\$int32)  
(path)

id

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

# Message



GET

/api/Message

List yout les messages actifs

get\_api\_Message

Renvois la liste des messages. Accessible par "user".

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

POST

/api/Message

Création d'un message.

post\_api\_Message

Permet la création d'un message. Accessible par "user".

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{  "idUser": 0,  "idFilm": 0,  "comment": "string"}  
```

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

GET

/api/Message/inactif

List les messages inactifs

get\_api\_Message\_inactif

Renvois la liste des messages. Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

GET

/api/Message/{id}

Messages par Id.

get\_api\_Message\_id\_

Renvois le message corresponadant à un Id. Accessible par "user".

Parameters

Try it out

| Name                                               | Description   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>id</b> * required<br>integer(\$int32)<br>(path) | <div>id</div> |

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

PUT

/api/Message/{id} Modification d'un message.

put\_api\_Message\_\_id\_

Permet la modification d'un message. Accessible par "user".

Parameters

Try it out

| Name                                               | Description   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>id</b> * required<br>integer(\$int32)<br>(path) | <div>id</div> |

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "comment": "string"
}
```

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

DELETE

/api/Message/{id} Efface un message.

delete\_api\_Message\_\_id\_\_

Permet la suppression d'un message. Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

| Name                                                                            | Description   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div>id * required</div><div>integer(\$int32)</div><div>(path)</div></div> | <div>id</div> |

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

PUT

/api/Message/activemessage/{id} Désactive un message.

put\_api\_Message\_activemess age\_\_id\_\_

Permet de changer le statut d'un message. Accessible par "admin".

Parameters

Try it out

| Name                                                                            | Description   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div>id * required</div><div>integer(\$int32)</div><div>(path)</div></div> | <div>id</div> |

| Responses |             |          |
|-----------|-------------|----------|
| Code      | Description | Links    |
| 200       | Success     | No links |

User

▼

GET

/api/User

Renvois le liste des utilisateurs

get\_api\_User

N'est accessible que par "admin"

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

| Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Links    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 200  | <div>Success</div> <div>Media type<div>text/plain</div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value   Schema<div><pre>{  "id": 0,  "nickName": "string",  "email": "string",  "birthDate": "2021-03-31T10:12:39.934Z",  "password": "string",  "role": true,  "isBan": true}</pre></div></div> | No links |

POST

/api/User   Création d'un utilisateur

post\_api\_User

Accessible par "user".

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value   Schema

```
{  "email": "string",  "nickName": "string",  "password": "string",  "birthDate": "2021-03-31T10:12:39.936Z"}
```

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

| Code | Description                                                       | Links    |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 200  | Success                                                           | No links |
| 404  | Un utilisateur avec le même Email ou le même NickName existe déjà | No links |

**GET****/api/User/{id}** Renvois un utilisateur par référence à l'id dans l'URL**get\_api\_User\_\_id\_\_**

N'est accessible que par "admin"

**Parameters**[Try it out](#)

| Name | Description |
|------|-------------|
|------|-------------|

**id** \* required**integer(\$int32)**  
**(path)****Responses**

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

**PUT****/api/User/{id}****put\_api\_User\_\_id\_\_****DELETE****/api/User/{id}** Supprime l'utilisateur.**delete\_api\_User\_\_id\_\_**

Accessible uniquement en "admin". Met les messages de l'utilisateur à non actif

**Parameters**[Try it out](#)

id

*No links*

id

*No links*

## post\_api\_User\_login

Permet de se loguer par l'envoi d'un Token "admin", ou "user".

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

| Code | Description                                 | Links    |
|------|---------------------------------------------|----------|
| 200  | Success                                     | No links |
| 403  | Un utilisateur banni essaye de se connecter | No links |

PUT

/api/User/banuser/{id}

Banni l'utilisateur et vice et vers ça.

put\_api\_User\_banuser\_id\_

Accessible uniquement en "admin"..

Parameters

Try it out

| Name             | Description |
|------------------|-------------|
| id * required    |             |
| integer(\$int32) | id          |
| (path)           |             |

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

PUT

/api/User/roleuser/{id}

Inverse le rôle de l'utilisateur.

put\_api\_User\_roleuser\_\_id

—

Accessible uniquement en "admin"..

Parameters

Try it out

| Name                       | Description   |
|----------------------------|---------------|
| id <span>★ required</span> | <div>id</div> |
| integer(\$int32)<br>(path) |               |

Schemas

▼

CastingRegister

{

idFilm★

integer(\$int32)

idCasting

integer(\$int32)

cast

string

nullable: true

firstName

string

nullable: true

lastName

string

nullable: true

birthDate

string(\$date-time)

}

CastingUpdate

{

firstName★

string

lastName

string

nullable: true

birthDate

string(\$date-time)

}

```
FilmRegister {
  title*           string
  releaseYear*     integer($int32)
  synopsis*        string
  lastName*        string
  firstName*       string
  pathImage        string
                  nullable: true
  birthDate        string($date-time)
}
```

```
FilmUpdate {
  synopsis*        string
}
```

```
FilmCastingRegister {
  idCasting        integer($int32)
  cast             string
                  nullable: true
}
```

```
MessageNew {
  idUser           integer($int32)
  idFilm           integer($int32)
  comment          string
                  nullable: true
}
```

```
MessageUpdate {
  comment          string
                  nullable: true
}
```

```
UserAppGlobalEntity {
  id               integer($int32)
  nickName        string
                  nullable: true
  email           string
                  nullable: true
  birthDate       string($date-time)
  password        string
                  nullable: true
  role            boolean
  isBan           boolean
}
```

```
UserRegister    {  
  email*          string  
  nickName*       string  
  password*       string  
  birthDate*      string($date-time)  
}
```

```
UserLogin    {  
  email*          string  
  password*       string  
}
```